

Экономайзер водяной стальной БВЭС-IV-1

Экономайзер водяной стальной БВЭС-IV-1 производства ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод» предназначен для подогрева питательной воды теплом уходящих газов паровых котлов производительностью от 2,5 до 25 т/ч и используется в котельных, работающих на природном газе и твёрдом топливе.

Технические характеристики

1	Номер чертежа	00.9091.009
2	Площадь поверхности нагрева, м ²	113
3	Давление воды, МПа (кгс/см ²)	2,5(25)
4	Температура воды на выходе, °С	100
5	Габаритные размеры (ширина), мм	2350
6	Габаритные размеры (длина), мм	1400
7	Габаритные размеры (высота), мм	4200
8	Масса, кг	4317
9	Срок изготовления	30

Устройство и принцип работы экономайзера БВЭС-IV-1


Стальные экономайзеры разработаны с целью установки их вместо чугунных экономайзеров и используются в качестве неотключаемых поверхностей нагрева котлов.

Экономайзер БВЭС-IV-1 выполнен с коридорным расположением змеевиков, изготовленных из труб. У каждого второго змеевика места гибов отогнуты на угол 10°, что позволяет разместить два змеевика в одной плоскости и выполнить более плотный коридорный пучок.

Экономайзер БВЭС-IV-1 выполнен одноколонковым, пакет труб разделён на три секции.

Экономайзер БВЭС-IV-1 снабжён необходимой арматурой, контрольно-измерительными приборами и приборами безопасности.

Общий вид экономайзера БВЭС-IV-1



Все права защищены. Воспроизведение полное или частичное, допускается только с письменного разрешения ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод»