

Воздухоподогреватель ВП-О-228

Стальной трубчатый воздухоподогреватель ВП-О-228 производства ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод» предназначен для комплектации котлов КЕ, работающих на высоковлажных топливах (фрезерном торфе, древесных отходах и бурых углях). Воздухоподогреватели устанавливаются в качестве хвостовой поверхности нагрева котельного агрегата.

Технические характеристики

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------|
| 1 | Номер чертежа | 00.9029.017 |
| 2 | Поверхность нагрева, м ² | 228 |
| 3 | Габариты (LxBxH), мм | 2830x1600x1605 |
| 4 | Масса, т | 3440 |
| 5 | Срок изготовления | 30 |

Устройство и принцип работы воздухоподогревателя ВП-О-228

Воздухоподогреватель ВП-О-228 поставляется одним трубным пакетом.


Трубный пакет является поверхностью нагрева воздухоподогревателя ВП-О-228 и состоит из стальных параллельных труб, расположенных в шахматном порядке и вваренных в трубные доски. Газ движется внутри труб, а воздух - в межтрубном пространстве.

Нагретый воздух подаётся в топочную камеру либо на сушку топлива.

Установка воздухоподогревателей ВП-О-228 увеличивает экономичность котельного агрегата за счёт снижения потерь тепла с уходящими газами.

При применении воздухоподогревателей ВП-О-228 улучшается процесс горения топлива, что связано с повышением температурного уровня в топке.

Воздухоподогреватель ВП-О-228 является одноходовым по газу и воздуху.

Общий вид воздухоподогревателя ВП-О-228


Все права защищены. Воспроизведение полное или частичное, допускается только с письменного разрешения ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод»